

救助服仕様書

この仕様書は、佐倉市八街市酒々井町消防組合が令和7年度に購入する救助服について定めたものである。

なお細部については、すべて当組合の承認又は指示を受けること。

記

1 数量

(1) 救助服 冬上衣	15 着
(2) 救助服 冬ズボン	14 着
(3) 救助服 夏上衣	19 着
(4) 救助服 夏ズボン	20 着
(5) バンド 2本ピン式	7 本

2 使用素材

(1) 品名	冬用 東レNX4040TR (C/#レッドオレンジ) 難燃ストレッチツイル 夏用 東レNX4848TR (C/#レッドオレンジ) 難燃ストレッチトロピカル
(2) 品番	冬用 上衣 (株)イマジョー NX4040TR ズボン (株)イマジョー NX4040PR 夏用 上衣 (株)イマジョー NX4848TR ズボン (株)イマジョー NX4848PR 上記製品若しくは、同等品以上のもの
(3) 混紡率	メタ系アラミド (ノーメックス) 94% パラ系アラミド (ケブラー) 4% スパンデックス 2% 導電性繊維混入
(4) LO1 (難燃性)	30以上
(5) ストレッチ性	13%以上
(6) 色	レッドオレンジ

3 型式

(1) 上衣

ア 裾シャツ式の前立てファスナー (衿先ジップアップ) とし、脇下ベンチレーション、左右胸両玉縁ファスナー付きポケットを付け、袖口ファスナー水かき付きとする。

- イ 肘刺し子付き、前後身頃切り替え部・肩部刺し子加工とする。
- ウ 左胸の上部にマジックテープ式の組合略名（下地レッドオレンジ、黒文字刺繍）を縫い付ける。上段は丸ゴシック文字で「佐倉消防」とし、下段は角ゴシック文字で「SAKURA YACHIMATA SHISUI」とする。その下にマジックテープ式のネーム（下地レッドオレンジ、黒文字刺繍）を縫い付ける。細部については、指示を受けること。
- エ 右胸の上部に階級章用マジックテープを縫い付ける。
- オ 右袖にエンブレム用マジックテープを縫い付ける。
- カ 背面に組合略名（黒文字）を入れる。上段は丸ゴシック文字で「佐倉消防」とし、下段は角ゴシック文字で「SAKURA YACHIMATA SHISUI」とする。細部については、指示を受けること。

(2) ズボン

- ア 前立てファスナー、ベルトループ5本付きとし、両サイドファスナー付アウトポケットを付ける。
- イ 膝・脇・後身・股下部刺し子加工とする。

4 条件

- (1) 針数は30mm間に飾り・刺し共に10針以上とすること。
- (2) 縫製糸は生地と同色とすること。
- (3) 主生地において必ずストレッチ性が13%以上のものを使用すること。
- (4) FATHデザインに基づく立体裁断及立体縫製で作成すること。
- (5) 縫製の糸調子は上下共ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

5 縫製要領

(1) 上衣

ア 衿

- (ア) 裏衿腰部分にステッチを7本かけ、衿腰より衿端にはジグザグステッチをかける。
- (イ) 衿裏に共生地で当て布を縫い付ける。
- (ウ) 表衿と縫い合わせ、周囲にダブルステッチをかける。
- (エ) 衿・前端にファスナーを前身頃から続けて付ける。
- (オ) 裏衿側は突合せとし、ファスナーのムシを見せないように付け、表衿側も顎部保護のため、ムシを見せないようにして付ける。

イ 前身頃

- (ア) 切り替え部分に表地を2枚重ねし、刺し子加工する。

- (イ) 前立ては見返しと縫い合わせる時、ファスナーを付ける。
- (ウ) 表面は突合わせとしファスナーのムシを見せないように付け、見返し側も同様とする。
- (エ) ファスナー端の見返し側よりダブルステッチを裾までかけ、下ファスナー止まり位置に閉止めをする。
- (オ) 袖ぐり、脇切り替え部分にはダブルステッチをかける。
- (カ) 肩章は縫い止める。

ウ 胸ポケット

- (ア) 両胸切り替えにポケットを取り付ける。ファスナーは閉じて外側に取り付ける。
- (イ) 左胸ポケット内部脇側に40mm×50mmのペン差し用ループ（2本用）を付ける。

エ 階級章用マジックテープ

- 右胸ポケット位置より約30mm上部に25mm幅×長さ40mm位置にマジックテープを縫い付ける。

オ エンブレム用マジックテープ

- 右肩の縫い目から5cmの位置にマジックテープを縫い付ける。

カ 後身頃

- (ア) 後身頃は肩ヨークと縫い合わせ、脇側は脇身頃と縫い合わせダブルステッチを後身頃側にかける。
- (イ) 衿付位置から約250mmまで表地を2枚重ねし、ストレートヨーク型として刺し子加工する。

キ 脇身頃

- (ア) 脇身頃下側布と袖下続きの上側布を袖下で重ね、上下を離し前後脇線で縫い合わせ、ベンチレーションホール(通気口)を設ける。
- (イ) 脇下側布の上端先はオーバーロックの二つ折り始末しダブルステッチをかけ、上側布の下端先は三つ折り始末しダブルステッチをかける。
- (ウ) 前身頃と前袖を縫い合わせ、脇身頃側にダブルステッチをかける。
- (エ) 後身頃と後袖を縫い合わせ、後身頃・袖側にダブルステッチをかける。

ク 袖

- (ア) 肩ヨークの続き袖は、肩の部分に表地2枚重ねし、刺し子加工を施し肩先端はダブルステッチで袖に縫い止める。
- (イ) ヨーク前側は、前身頃・前袖と縫い合わせる時、ヨーク側にダブルステッチをかける。
- (ウ) 後袖は肘上部辺りで切り替え2枚ハギとし、ダブルステッチをかける。

(エ) ヨーク後側は、後身頃・後袖と縫い合わせる時、ヨーク側にダブルステッチをかける。

(オ) 腕の長さにより肘の位置が変わるため、それに合わせるため標準サイズ、 $\pm 3\text{ cm}$ の3種類を設けること。

ケ 肘刺し子

左右の肘にダーツを取った当て布をダブルステッチで縫い止める。

コ 袖口

(ア) 後袖の袖口に両玉縁でファスナー長さ約170mmを付ける。

(イ) カフス先までファスナーを付け、周囲はコバステッチで押さえる。

(ウ) ファスナー開き部分の内側（ファスナー下）に表地で水カキを付ける。

(エ) 水カキはカフス先端から開き止まりまでとし、水カキの口は三つ折り始末しステッチで押さえる。

(オ) シングルカフス付け内側始末は、折り曲げカフス付け側と袖口側にダブルステッチをかける。

(カ) ファスナーはロックタイプとする。

サ 裾

シャツ型とし、三つ折り始末しステッチで押さえる。

シ 片布・サイズ表示・品質表示

片布は左胸ポケット位置の身頃裏面に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟む。

ス 衿吊り

後中心衿ぐりに挟む。

セ 警告表示

右胸ポケット位置の身頃裏側に付ける。

ソ プリント

背中ヨーク中央部に組合指定のデザインのプリントを施す。

(2) ズボン

ア 前

(ア) ウエスト続きの身頃とし、ウエストから膝上までと膝下で2ヶ所切り替え、表地2枚を重ね、刺し子加工をする。

(イ) ファスナー下から裾まで切り替え、前身頃側にダブルステッチをかける。

イ 前立て

(ア) 左上前立てに芯を貼り、約40mm幅と6mm幅の飾りステッチで押さえ左上前ファスナー開き止まり位置は小丸にし、ミシン閉止めをする。

(イ) 見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。

(ウ) 右前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にフ

ファスナーを挟みコバステッチをかける。

(エ) 持ち出し布は表裏共に表地とし、見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ 膝当て

表地2枚を重ね刺し子加工し、周囲をダブルステッチで付ける。

エ 内股

前ファスナーから前切り替え線の膝位置までの上部に刺し子加工をした布をダブルステッチで付ける。

オ 後

(ア) 後身はウエストより裾まで切り替え、ダブルステッチで押さえる。

(イ) 刺し子加工を施した表地を重ね、ダブルステッチで押さえる。

(ウ) 後尻部分の切り替えに刺し子加工をした表地を膝裏辺りまで重ね、ダブルステッチで押さえる。

カ ウエスト

ウエスト内側はマーベルト仕様とし、上端にステッチをかけ、更に下へ約35mm幅のステッチをウエスト一周にかける。

キ ベルトループ

(ア) ベルトループ幅約90mm、通し幅約60mm、ループの両端にコバステッチをかける。

(イ) 左右の前切り替え位置・後切り替え位置に4本付け、上端は約1.0cm下げて縫い、下側はダブルステッチで身頃に縫い止める。

(ウ) 後中心のループ幅約100mm、通し幅中心で約60mm、両端にコバステッチをかけ下端は剣先型とする。

(エ) 上端は約1.0cm下げて縫い、下側は剣先に合わせて三角形にコバステッチで縫い止める。

ク アウトポケット

(ア) 左右脇アウトポケットの幅190mm、長さ250mm、左右にマチ布を付ける。

(イ) ポケット口はファスナー開き170mmの突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。ただしハーネスを付けた際にでも使用できるように、ポケット口は斜めとし、ファスナーは閉じて尻側とする。

(ウ) ポケット付け位置も上記を考慮しポケット底部を膝横のハギに合わせる。

ケ 脇

前後身頃の切り替え部分、膝上あたりまで刺し子加工を施した布をダブルステッチで付ける。

コ 尻縫い

左後身側へ片倒しをし、ダブルステッチをかける。

サ 裾

裾はシングル・ヘム幅35mmのミシンタタキ仕上げとし、内周に絞り紐を付け、かかとへの引っ掛けゴム付きとする。

シ 片布

片布は左脇アウトポケット位置の裏側に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟む

ス 警告表示

右脇アウトポケット位置の裏側に付ける。

6 バンド 2本ピン式

- (1) 黒色の布製バンドとし、反射糸入りとする。
- (2) バックルは、2本ピン式とする。
- (3) 幅は50mmとする。

7 その他

- (1) 採寸については、下記アからケの所属場所に出向いて行うこと。

ア 消防本部・佐倉消防署	佐倉市大蛇町281番地
イ 佐倉消防署角来出張所	佐倉市角来1730番地
ウ 佐倉消防署臼井出張所	佐倉市染井野3丁目1番5号
エ 佐倉消防署神門出張所	佐倉市神門642番地4
オ 志津消防署	佐倉市ユーカーが丘1丁目1番28号
カ 志津消防署志津南出張所	佐倉市中志津3丁目35番1号
キ 八街消防署	八街市八街ほ584番地2
ク 八街消防署八街南部出張所	八街市上砂48番地20
ケ 酒々井消防署	酒々井町上岩橋1168番1

- (2) 納品について

ア 納入期限

契約日から令和8年2月27日

イ 納品方法

担当者の検査を受け、各所属に納品すること。