

活動服仕様書

この仕様書は、佐倉市八街市酒々井町消防組合が令和7年度に購入する、活動服について定めたものである。

なお、細部については、すべて当組合の承認又は指示を受けること。

記

1 品名及び数量

(1) 冬上衣	79着
(2) 冬ズボン	119着
(3) 夏長袖上衣	73着
(4) 夏半袖上衣	35着
(5) 夏ズボン	131着
(6) 布バンド(2本ピン式)	65本

2 使用素材

(1) 品名及び品番	テイジン	エスタミド サージ(冬) CA-9305 エクspfアia サージ(オレンジ) CX-2940 エスタミド トロピカル(夏) CA-9602 エクspfアia トロピカル(オレンジ) CX-2910 若しくは、同等品以上のもの
------------	------	---

ア CA-9305 及び CA-9602 の混紡率等は、下記のとおり

① 混 紡 率	メタ型アラミド 75% 難燃ポリエステル20% パラ型アラミド 5%
② 糸 番 手	冬 2/36×2/36 (タテ×ヨコ) 夏 2/40×2/40 (タテ×ヨコ)
③ 密 度	冬 タテ 83本/inch以上 ヨコ65本/inch以上 夏 タテ 60本/inch以上 ヨコ58本/inch以上
④ 引 張 強 度	冬 タテ 120kg/5cm以上 ヨコ100kg/5cm以上 夏 タテ85kg/5cm以上 ヨコ70kg/5cm以上
⑤ 色 相	ブルー (PB-5)
⑥ 洗濯収縮率	タテ 2%以下 ヨコ 2%以下
⑦ 難 燃 性	残炎1秒以下 残じん1秒以下 炭化面積10平方cm以下

- ⑧ 染色堅牢度 耐光 3級以上 洗濯 (変)4級以上 (汚)4級以上
 摩擦 (乾) 4級以上

イ CX-2940 及び CX-2910 の混紡率等は、下記のとおり

- ① 混紡率 メタ型アラミド 93%
 パラ型アラミド 7%
- ② 糸番手 冬 2/40×2/40 (タテ×ヨコ)
 夏 2/40×2/40 (タテ×ヨコ)
- ③ 色相 オレンジ
- ④ 洗濯収縮率 タテ 2%以下 ヨコ 2%以下
- ⑤ 難燃性 残炎1秒以下 残じん1秒以下 炭化面積10平方cm以下
- ⑥ 染色堅牢度 耐光 3級以上 洗濯 (変)4級以上 (汚)4級以上
 摩擦 (乾) 4級以上

3 形式

(1) 上衣

- ア カッターシャツ型付け袖とし、前合わせ及び長袖の袖口は、ファスナー開きとする。
- イ 右胸のポケット上部に階級章用マジックテープを付ける。
- ウ 左胸のポケット上部に布製ネーム(マジックテープ式)を付ける。
- エ 左右に雨蓋付き胸ポケットを設ける。
- オ 右袖にエンブレム用マジックテープを付ける。
 (肩の縫い目から5cmの位置に縫い付ける。)
- カ 袖にペンポケットを設ける。
- キ 背面に紺色文字で2段に入れ、上段には丸ゴシック文字で「佐倉消防」とし、下段には角ゴシック文字で「SAKURA YACHIMATA SHISUI」と記入する。
 細部については、指示を受けること。

(2) ズボン

- ア 裾はシングル、前はファスナー開き、左右尻にポケットを設け左ポケットのみ鳩目穴をし、釦止めとする。
- イ 左右足腿外側に斜め切りポケットを設け、右ポケット内側に小物ポケット入れを付ける。

(3) バンド

- ア バンドは巾4センチメートルで紺色の布製とする。
- イ バックルは2本ピン式とする。

4 条件

- (1) 穴かがり ネムリ穴とする。
- (2) ボタン付き 機械付け、又は手付けとする。
- (3) 裁縫 糸調子は、上下ともツレ、タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

5 縫製要領

(1) 上衣

ア 衿

- ・ 上衿は、縦地に使い、剣の長さは約 8 cm とし、背中心で約 4 cm とする。表側は返りを良くするために吹きもたせを施し、飾りステッチは約 0.5 cm 台衿上部は端ミシンとする。
- ・ 衿芯は補強芯を貼り、剣先にキーパーを縫い付けたものを地縫い返しをし、飾りステッチをする。
- ・ 台衿は背中心で幅約 3.5 cm とし、接着芯を貼り上衿を挟み縫い返しをし、身頃に縫い付け、下部は 2 条縫いとし下部の 1 条は裏を落とし、中心にプリント織マークとサイズマークを挟み縫いをする。
- ・ 上衿表周りはオレンジ色とする。

イ 前身頃

- ・ 前合わせの開閉はファスナー式とする。
- ・ 上前裏は、前端より約 4 cm 奥に 2 条ミシンで縫い付けファスナーテープを見返し側に挟み縫いする。
- ・ 下前は身頃と見返しにファスナーを挟み地縫い返しをして 1 条の幅約 0.5 cm の飾りステッチとする。
- ・ 上前に A 面、下前に B 面（幅約 20 mm、長さ 30 mm）の面テープを台衿下部より 3 箇所縫い付ける。
- ・ 左右前身頃共雨蓋を挟み地縫い幅 0.5 cm の飾りステッチとする。

ウ 胸ポケット

- ・ 左右前身頃に拌みヒダ付きアウトポケットを 2 個付ける。
- ・ ポケットは端ミシンで縫い付ける。
- ・ ポケット上部と両胸の裁ち目はオーバーロック掛けとする。
- ・ ポケット上部の二つ折りは、内側に約 2 cm とし、約 1.5 cm で飾りステッチとする。
- ・ ポケットの縫い始めと縫い終わりは、返し針をする。
- ・ ポケット中央に面テープオレンジを付ける。
- ・ 雨蓋は、別図の型とし裏面に面テープ A を付け、地縫い返しをし、飾りステッチとする。
- ・ 左上前雨蓋中央側より 1.5 cm の位置に巾 2.5 cm のペン刺しを付ける。
- ・ ポケット拌みヒダ及び雨蓋裏はオレンジとする。

エ 後身頃・背ヨーク

- ・ ヨークは一枚もの V 字型で後身頃の上部裁ち目をオーバーロックかがりをし、地縫い返しをして幅約 0.5 cm の飾りステッチをする。
- ・ ヨーク下端は上袖縫いの位置に合わせる。
- ・ 表生地はオレンジとする。
- ・ 背部に紺色で、上段には丸ゴシック文字で「佐倉消防」とし、下段に

は角ゴシック文字で「SAKURA YACHIMATA SHISUI」と2段にプリントする。(細部については、担当者と協議すること。)

オ 袖・カフス

- ・ 袖は2枚ハギとし、上袖縫いは地縫い片倒しし、幅約0.5cmの飾りステッチとする。
- ・ 上袖縫い目先端に袖口から約17cmまで16cmのファスナーを表から1条ミシン縫いする。
- ・ 開き止まり部分よりカフス付け根まで水かきを縫い付ける。
- ・ カフスは接着芯を貼り地縫い返しをし、幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- ・ 袖はファスナー側に3本のヒダをとり、カフスに挟み縫いし幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- ・ 左側の肩より約8cm下りで袖山中央より前側に幅約5cm高さ15cmの2本入りペン刺し用アウトポケットを縫い付ける。
- ・ ペン刺しアウトポケットは、端ミシンで縫い付ける。

カ 袖付け縫い

- ・ インターロックミシンとし、身頃側に約0.5cmの飾りステッチをする。

キ 脇縫い

- ・ インターロックミシンとする。

ク 裾縫い

- ・ 前身頃、後身頃連続で幅約2cmの三つ折アロハタイプとする。

ケ 階級章棚

- ・ 下前身頃雨ブタ付根中央上部に、マジックテープ(2.5cm×4cm)を縫い付ける。

コ 片布

- ・ 左上前身頃胸ポケット裏側に品質クロスを挟み縫い付ける。

(2) ズボン

ア 前身頃

- ・ 外向き深さ2cmのタックを左右にいれる。
- ・ 内股、脇、天狗縫い付け部、裾はオーバーロック掛けとする。

イ 後身頃

- ・ 腰ダーツを左右各二本とり片倒しとする。
- ・ 内股、脇、尻はオーバーロック掛けとする。

ウ 前立て・天狗

- ・ 前立て裏はオーバーロックを掛け帯付けより下にファスナーを縫い付け地縫い返しをし、幅約3.5cmの飾りステッチとする。
- ・ 天狗裏は袋地スレーキを使い天狗表と地縫いし、前身頃とファスナーを挟み縫いの上端ミシン飾りとする。
- ・ ファスナー下部の止まりにかんぬき止めをする。

- ・ 棒シックは、天狗裏スレーキと連続で、かんぬき止まりより約10cm間、内側のみミシン掛けとする。
- ・ 天狗上部に天狗の鼻を挟み縫いし、上部をかんぬき止めし、先端に鳩目穴かがりをする。

エ 脇ポケット

- ・ 口幅約15cmの斜め切りポケットで接着芯を貼り袋地と縫い付ける。
- ・ ポケット口中央で約6cm幅の向当てオーバーロックを掛け袋地と縫い付ける。
- ・ 袋地底は、地縫いをし約0.5cm幅の飾りステッチをする。
- ・ ポケット口上下をかんぬき止めする。
- ・ 右ポケット内側に小物ポケット入れを付ける。

オ 尻ポケット

- ・ ポケット口幅約13.5cm、深さ約17cmを左右に付ける。
- ・ ポケット口は芯入り片玉縁とする。
- ・ 左ポケットのみ鳩目穴をし、釦を付ける。
- ・ ポケット両端は、かんぬき止めとする。
- ・ ポケット口向当ては4cm以上とし、オーバーロックを掛け袋地に縫い付ける。
- ・ 袋地は、左右を地縫いし周りを幅約0.5cmの飾りステッチとする。
- ・ 袋地上部は、帯飾りステッチに掛けるようにする。

カ 帯付け

- ・ 仕上がり幅4cmで3.5cmの接着芯を全面に接着する。
- ・ 腰帯びは、尻あわせ部分で割り縫いとする。
- ・ ラッセル入りマーベルトを使い帯びの下部の落としミシンでマーベルトを縫い付ける。
- ・ マーベルトの尻合わせは、割り縫いとする。
- ・ 左右の帯の先端に前かんを付ける。

キ 脇・内股縫い

- ・ 裁ちめは、オーバーロック掛けし、1本針、1本糸使いの環ミシン掛け、割り縫いとする。

ク ベルト通し

- ・ 幅約5cm、有効巾5cmのものを左右及び後中心3ヶ所に縫い付ける。また、巾5.0cm、有効巾5cmをその間に縫い付ける。

ケ 尻縫い

- ・ 縫い代は、上部で約3cm、下部で約1cmとする。
- ・ 裁ち目は、オーバーロック掛けし、2本針、2本糸使い環ミシン掛け、割り縫いとする。

コ 片布

- ・ 右脇ポケット袋地に織りマークと共に縫い付ける。

サ ファスナー

- ・ YKKを使用する。

6 その他

(1) 採寸については、下記アからケの所属場所に出向いて行うこと。

ア	消防本部・佐倉消防署	佐倉市大蛇町281番地
イ	佐倉消防署角来出張所	佐倉市角来1730番地
ウ	佐倉消防署臼井出張所	佐倉市染井野3丁目1番5号
エ	佐倉消防署神門出張所	佐倉市神門642番地4
オ	志津消防署	佐倉市ユーカーが丘1丁目1番28号
カ	志津消防署志津南出張所	佐倉市中志津3丁目35番1号
キ	八街消防署	八街市八街ほ584番地2
ク	八街消防署八街南部出張所	八街市上砂48番地20
ケ	酒々井消防署	酒々井町上岩橋1168番1

(2) 納品について

ア 納入期限

契約日から令和8年2月27日までとする。

イ 納品及び検査

本部担当者の検査を受け、所属ごとに納品すること。