

活動服仕様書

この仕様書は、佐倉市八街市酒々井町消防組合が令和8年度に購入する、活動服について定めたものである。

なお、細部については、すべて当組合の承認又は指示を受けること。

記

1 品名及び数量

(1) 冬上衣	72着
(2) 冬ズボン	114着
(3) 夏長袖上衣	86着
(4) 夏半袖上衣	24着
(5) 夏ズボン	168着
(6) 布バンド(2本ピン式)	75本

2 使用素材

(1) 品名及び品番	テイジン	エスタミド サージ(冬) CA-9305 エクspfアィア サージ(オレンジ) CX-2940 エスタミド トロピカル(夏) CA-9602 エクspfアィア トロピカル(オレンジ) CX-2910 若しくは、同等品以上のもの
------------	------	---

ア CA-9305 及び CA-9602 の混紡率等は、下記のとおり

① 混紡率	メタ型アラミド 75% 難燃ポリエステル20% パラ型アラミド 5%
② 糸番手	冬 2/36×2/36 (タテ×ヨコ) 夏 2/40×2/40 (タテ×ヨコ)
③ 密度	冬 タテ 83本/inch以上 ヨコ65本/inch以上 夏 タテ 60本/inch以上 ヨコ58本/inch以上
④ 引張強度	冬 タテ 120kg/5cm以上 ヨコ100kg/5cm以上 夏 タテ85kg/5cm以上 ヨコ70kg/5cm以上
⑤ 色相	ブルー (PB-5)
⑥ 洗濯収縮率	タテ 2%以下 ヨコ 2%以下
⑦ 難燃性	残炎1秒以下 残じん1秒以下 炭化面積10平方cm以下

- ⑧ 染色堅牢度 耐光 3級以上 洗濯 (変)4級以上 (汚)4級以上
摩擦 (乾) 4級以上

イ CX-2940 及び CX-2910 の混紡率等は、下記のとおり

- ① 混紡率 メタ型アラミド 93%
パラ型アラミド 7%
- ② 糸番手 冬 2/40×2/40 (タテ×ヨコ)
夏 2/40×2/40 (タテ×ヨコ)
- ③ 色相 オレンジ
- ④ 洗濯収縮率 タテ 2%以下 ヨコ 2%以下
- ⑤ 難燃性 残炎1秒以下 残じん1秒以下 炭化面積10平方cm以下
- ⑥ 染色堅牢度 耐光 3級以上 洗濯 (変)4級以上 (汚)4級以上
摩擦 (乾) 4級以上

3 形式

(1) 上衣

- ア カッターシャツ型付け袖とし、前合わせ及び長袖の袖口は、ファスナー開きとする。
- イ 右胸のポケット上部に階級章用マジックテープを付ける。
- ウ 左胸のポケット上部に布製ネーム(マジックテープ式)を付ける。
- エ 左右に雨蓋付き胸ポケットを設ける。
- オ 右袖にエンブレム用マジックテープを付ける。
(肩の縫い目から5cmの位置に縫い付ける。)
- カ 袖にペンポケットを設ける。
- キ 背面に紺色文字で2段に入れ、上段には丸ゴシック文字で「佐倉消防」とし、下段には角ゴシック文字で「SAKURA YACHIMATA SHISUI」と記入する。
細部については、指示を受けること。

(2) ズボン

- ア 裾はシングル、前はファスナー開き、左右尻にポケットを設け左ポケットのみ鳩目穴をし、釦止めとする。
- イ 左右足腿外側に斜め切りポケットを設け、右ポケット内側に小物ポケット入れを付ける。

(3) バンド

- ア バンドは巾4センチメートルで紺色の布製とする。
- イ バックルは2本ピン式とする。

4 条件

- (1) 穴かがり ネムリ穴とする。
- (2) ボタン付き 機械付け、又は手付けとする。
- (3) 裁縫 糸調子は、上下ともツレ、タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

5 縫製要領

(1) 上衣

ア 衿

- ・ 上衿は、縦地に使い、剣の長さは約8 cmとし、背中心で約4 cmとする。表側は返りを良くするために吹きもたせを施し、飾りステッチは約0.5 cm台衿上部は端ミシンとする。
- ・ 衿芯は補強芯を貼り、剣先にキーパーを縫い付けたものを地縫い返しをし、飾りステッチをする。
- ・ 台衿は背中心で幅約3.5 cmとし、接着芯を貼り上衿を挟み縫い返しをし、身頃に縫い付け、下部は2条縫いとし下部の1条は裏を落とし、中心にプリント織マークとサイズマークを挟み縫いをする。
- ・ 上衿表周りはオレンジ色とする。

イ 前身頃

- ・ 前合わせの開閉はファスナー式とする。
- ・ 上前裏は、前端より約4 cm奥に2条ミシンで縫い付けファスナーテープを見返し側に挟み縫いする。
- ・ 下前は身頃と見返しにファスナーを挟み地縫い返しをして1条の幅約0.5 cmの飾りステッチとする。
- ・ 上前にA面、下前にB面（幅約20 mm、長さ30 mm）の面テープを台衿下部より3箇所縫い付ける。
- ・ 左右前身頃共雨蓋を挟み地縫い幅0.5 cmの飾りステッチとする。

ウ 胸ポケット

- ・ 左右前身頃に挿みヒダ付きアウトポケットを2個付ける。
- ・ ポケットは端ミシンで縫い付ける。
- ・ ポケット上部と両胸の裁ち目はオーバーロック掛けとする。
- ・ ポケット上部の二つ折りは、内側に約2 cmとし、約1.5 cmで飾りステッチとする。
- ・ ポケットの縫い始めと縫い終わりは、返し針をする。
- ・ ポケット中央に面テープオレンジを付ける。
- ・ 雨蓋は、別図の型とし裏面に面テープAを付け、地縫い返しをし、飾りステッチとする。
- ・ 左上前雨蓋中央側より1.5 cmの位置に巾2.5 cmのペン刺しを付ける。
- ・ ポケット挿みヒダ及び雨蓋裏はオレンジとする。

エ 後身頃・背ヨーク

- ・ ヨークは一枚ものV字型で後身頃の上裁ち目をオーバーロックかがりをし、地縫い返しをして幅約0.5 cmの飾りステッチをする。
- ・ ヨーク下端は上袖縫いの位置に合わせる。
- ・ 表生地はオレンジとする。
- ・ 背部に紺色で、上段には丸ゴシック文字で「佐倉消防」とし、下段に

は角ゴシック文字で「SAKURA YACHIMATA SHISUI」と2段にプリントする。(細部については、担当者と協議すること。)

オ 袖・カフス

- ・ 袖は2枚ハギとし、上袖縫いは地縫い片倒しし、幅約0.5cmの飾りステッチとする。
- ・ 上袖縫い目先端に袖口から約17cmまで16cmのファスナーを表から1条ミシン縫いする。
- ・ 開き止まり部分よりカフス付け根まで水かきを縫い付ける。
- ・ カフスは接着芯を貼り地縫い返しをし、幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- ・ 袖はファスナー側に3本のヒダをとり、カフスに挟み縫いし幅約0.5cmの飾りステッチをする。
- ・ 左側の肩より約8cm下りで袖山中央より前側に幅約5cm高さ15cmの2本入りペン刺し用アウトポケットを縫い付ける。
- ・ ペン刺しアウトポケットは、端ミシンで縫い付ける。

カ 袖付け縫い

- ・ インターロックミシンとし、身頃側に約0.5cmの飾りステッチをする。

キ 脇縫い

- ・ インターロックミシンとする。

ク 裾縫い

- ・ 前身頃、後身頃連続で幅約2cmの三つ折アロハタイプとする。

ケ 階級章棚

- ・ 下前身頃雨ブタ付根中央上部に、マジックテープ(2.5cm×4cm)を縫い付ける。

コ 片布

- ・ 左上前身頃胸ポケット裏側に品質クロスを挟み縫い付ける。

(2) ズボン

ア 前身頃

- ・ 外向き深さ2cmのタックを左右にいれる。
- ・ 内股、脇、天狗縫い付け部、裾はオーバーロック掛けとする。

イ 後身頃

- ・ 腰ダーツを左右各二本とり片倒しとする。
- ・ 内股、脇、尻はオーバーロック掛けとする。

ウ 前立て・天狗

- ・ 前立て裏はオーバーロックを掛け帯付けより下にファスナーを縫い付け地縫い返しをし、幅約3.5cmの飾りステッチとする。
- ・ 天狗裏は袋地スレーキを使い天狗表と地縫いし、前身頃とファスナーを挟み縫いの上端ミシン飾りとする。
- ・ ファスナー下部の止まりにかんぬき止めをする。

- ・ 棒シックは、天狗裏スレーキと連続で、かんぬき止まりより約10 cm間、内側のみミシン掛けとする。
- ・ 天狗上部に天狗の鼻を挟み縫いし、上部をかんぬき止めし、先端に鳩目穴かがりをする。

エ 脇ポケット

- ・ 口幅約15 cmの斜め切りポケットで接着芯を貼り袋地と縫い付ける。
- ・ ポケット口中央で約6 cm幅の向当てオーバーロックを掛け袋地と縫い付ける。
- ・ 袋地底は、地縫いをし約0.5 cm幅の飾りステッチをする。
- ・ ポケット口上下をかんぬき止めする。
- ・ 右ポケット内側に小物ポケット入れを付ける。

オ 尻ポケット

- ・ ポケット口幅約13.5 cm、深さ約17 cmを左右に付ける。
- ・ ポケット口は芯入り片玉縁とする。
- ・ 左ポケットのみ鳩目穴をし、釦を付ける。
- ・ ポケット両端は、かんぬき止めとする。
- ・ ポケット口向当ては4 cm以上とし、オーバーロックを掛け袋地に縫い付ける。
- ・ 袋地は、左右を地縫いし周りを幅約0.5 cmの飾りステッチとする。
- ・ 袋地上部は、帯飾りステッチに掛けるようにする。

カ 帯付け

- ・ 仕上がり幅4 cmで3.5 cmの接着芯を全面に接着する。
- ・ 腰帯びは、尻あわせ部分で割り縫いとする。
- ・ ラッセル入りマーベルトを使い帯びの下部の落としミシンでマーベルトを縫い付ける。
- ・ マーベルトの尻合わせは、割り縫いとする。
- ・ 左右の帯の先端に前かんを付ける。

キ 脇・内股縫い

- ・ 裁ちめは、オーバーロック掛けし、1本針、1本糸使いの環ミシン掛け、割り縫いとする。

ク ベルト通し

- ・ 幅約5 cm、有効巾5 cmのものを左右及び後中心3ヶ所に縫い付ける。また、巾5.0 cm、有効巾5 cmをその間に縫い付ける。

ケ 尻縫い

- ・ 縫い代は、上部で約3 cm、下部で約1 cmとする。
- ・ 裁ち目は、オーバーロック掛けし、2本針、2本糸使い環ミシン掛け、割り縫いとする。

コ 片布

- ・ 右脇ポケット袋地に織りマークと共に縫い付ける。

サ ファスナー

- ・ YKKを使用する。

6 その他

(1) 採寸については、佐倉市八街市酒々井町消防組合が指定する場所に出向いて行うこと。

(2) 納品について

ア 納入期限

契約日から令和9年2月26日までとする。

イ 納品及び検査

本部担当者の検査を受け、所属ごとに納品すること。